

# 新商品情報

## 2023年 7月

### NEW PRODUCT 正弦波インバーター

正弦波出力なので精密機器でも使用可能 (ノートパソコン・AC駆動大型モニター・スターリンク 等)

#### DCAC-V150



【入力】入力電圧: DC12~16.8V  
入力コネクタ:Vマウント端子  
【出力】出力電圧:AC100V(日本仕様)  
USB 5V2.1A  
【サイズ】  
高さ82 \* 全幅104\* 奥行126+突起24 mm  
【重量】735g

定価:76,000+税

#### DCAC-N300



【入力】入力電圧: DC12~16.8V  
入力コネクタ:XLR4P(オス)  
【出力】出力電圧:AC100V(日本仕様)  
USB 5V2.1A  
【サイズ】  
高さ73 \* 全幅150\* 奥行165+突起29 mm  
【重量】1,355g

定価:115,000+税

#### DCAC-N600



【入力】入力電圧: DC42~62V  
入力コネクタ:パワコンケーブル  
(下記BL-2448-T2/T4やD-4TC-2848に接続)  
【出力】出力電圧:AC100V(日本仕様)  
【サイズ】  
高さ73 \* 全幅150\* 奥行215+突起27 mm  
【重量】1,800g

定価:120,000+税

#### DCAC-N1000



【入力】入力電圧: DC42~62V  
入力コネクタ:パワコンケーブル  
(下記BL-2448-T2/T4やD-4TC-2848に接続)  
【出力】出力電圧:AC100V(日本仕様)  
【サイズ】  
高さ73 \* 全幅150\* 奥行315+突起25 mm  
【重量】2,575g

定価:130,000+税

### NEW PRODUCT Vマウントバッテリー用 24V/48V電源出力ターミナル

Vマウントバッテリーで24V・48V出力できるターミナル (弊社14.4/14.8/26Vバッテリー使用可)

#### BL-2448-T2



【入力】入力電圧: DC12~30V  
使用可能バッテリー:NEP製14.4/14.8/26V  
※14.4/14.8Vと26Vを混在した場合、出力ストップ機能付  
【出力】出力電圧:DC24V10A 240W (XLR3P)  
出力電圧:DC48V10A 480W (パワコン)

【サイズ】  
高さ170 \* 全幅96\* 奥行110 mm  
【重量】約1kg

定価:75,000+税

#### BL-2448-T4



【入力】入力電圧: DC12~30V  
使用可能バッテリー:NEP製14.4/14.8/26V  
※14.4/14.8Vと26Vを混在した場合、出力ストップ機能付  
【出力】出力電圧:DC24V16A 380W (XLR3P)  
出力電圧:DC48V16A 760W (パワコン)

【サイズ】  
高さ170 \* 全幅96\* 奥行235 mm  
【重量】約1.7kg

定価:110,000+税

### NEW PRODUCT Vマウントバッテリー

パワータップ×2+USB(A)×1 搭載

(弊社BL-N-BP240/BL-N-BP280販売中止の後継品)

#### BL-P-BP220



**14.4V 14.7Ah 212Wh**

高さ164 \* 全幅95\* 奥行64 mm 1,309g

15A180Wまで出力可能  
残量チェッカー:5段階  
パワータップ×2・USB(A)×1

定価:71,000+税

#### BL-P-BP360



**14.4V 24.5Ah 353Wh**

高さ164 \* 全幅95\* 奥行86 mm 1,944g

15A180Wまで出力可能  
残量チェッカー:5段階  
パワータップ×2・USB(A)×1

定価:88,000+税

NEW PRODUCT

# 26V Vマウントバッテリー シリーズ

**【26V Vマウントバッテリー】 高電圧入力が必要なLEDライトやシネマカメラ等に最適**

## BL-W-BP250

**25.4V 9.8Ah 250Wh**

高さ164\*全幅95\*奥行64mm 1,508g



13A300Wまで出力可能

出力電圧:29.4V-19.25V  
残量チェッカー:5段階  
パワータップ×1

定価:73,000+税

## BL-W-BP380

**25.4V 14.7Ah 374Wh**

高さ164\*全幅95\*奥行86mm 2,075g



13A300Wまで出力可能

出力電圧:29.4V-19.25V  
残量チェッカー:5段階  
パワータップ×1

定価:90,000+税

**26V Vマウントバッテリー と 通常のVマウントバッテリー14.4V/14.8Vの充電も可能**

## BL-BP2G



【入力】  
入力電圧: AC90-264V  
充電可能Vバッテリー:NEP製26V/14.4/14.8V

【充電】  
充電電流:26Vバッテリー 3.8A  
14.4V/14.8V 5.6A(1本)/3A(2本)

【サイズ】  
高さ170\*全幅96\*奥行122mm  
【重量】約1kg

定価:80,000+税

## BL-BP4G



【入力】  
入力電圧: AC90-264V  
充電可能Vバッテリー:NEP製26V/14.4/14.8V

【充電】  
充電電流:26Vバッテリー 3.8A  
14.4V/14.8V 5.6A(1本)/3A(2本)

【サイズ】  
高さ170\*全幅96\*奥行235mm  
【重量】約1.7kg

定価:140,000+税

## ダクトレール(ライティングレール)対応について

**スタジオ等吊りライトでダクトレール(ライティングレール)に対応できるようになりました**

※対応可能機種: P61 COOLCAM P60 (P120)/LED-800X/P63 LED-L500REF-X-DMX5P/LED-L1000REF-X-DMX5P

各ライト型番の後ろに【-DRAIL】を入れてください 例:LED-800X-DRAIL



レールから電源供給可能になるのでAC入力不要

落下防止ワイヤーをサービスでおつけ致します)



各ライト金額にプラス  
定価:10,000+税

## PD(Power Delivery)対応 USBケーブル



**パワータップからPD(Power Delivery)対応のUSB出力が可能**

- ・MAX100Wまで供給可能 (MacBookPro等のノートPCに電源供給可能)
- ・USB-A出力口×1付 (高さ17\*全幅25\*奥行50mm)

定価:15,000+税

【オプション】

定価:  
1,000+税



PD対応1mケーブル(MAX100W品)



# SONY FR7カメラ用レインカバー

## SA-FR7

## パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラ用レインカバー

SONY FR7カメラの据え置き時に対応したレインカバー  
※天吊り時は非推奨



定価:25,000+税

## Verbatim

Verbatimは、現在世界で最も多く使われている光メディアのブランドです  
世界初の記録層の多層化技術の開発や、世界初のCD-RW、DVD+R、DVD+RW開発/販売など、常に新しい技術を提供してきました  
Verbatimの製品は、日本企業の厳しい品質基準のもと作られ、厳しい出荷テストを生き残ったものだけが提供されています

## 高信頼性SSD



### EVHX-T02TS(2TB)

定価および販売価格:49,800+税



カメラのメディアとして



PCのメモリーとして

### 高品質な産業用 Flash を採用

全データ領域のライトリード試験を、製品出荷時に高温環境にて全数実施 全データ領域の動作確認済  
また Flash 自体も選別品を使用しておりますので、優れたデータ保持特性を発揮します

### 長寿命

25年以上のデータ期待保存寿命を有しています。※1  
また S.M.A.R.T.情報※2 を元に SSD の健康状態を診断します(専用ソフト使用)

### 高速ライト&リード

ライト・リード速度共に、1,000MB/s を超える高速アクセス性能※3


### ライトプロテクト

SSD へのライト許可・禁止の設定が、専用ソフト上から可能 大事な データを削除したり書き換えたりするリスクを軽減できます

市販品の2倍の長寿命

## 長寿命

市販品と比較すると約2倍の耐久性 ※1



Windows用専用ソフト使用で劣化状況が分かる!  
データ消失を未然に防げる可能性が高い

	Read (MB/s)	Write (MB/s)
SEQ1M QRT1	1078.26	1023.42
SEQ1M QRT1	738.17	852.49
RND4K QRT1	221.61	248.52
RND4K QRT1	38.59	74.75

CDMの結果※3

製品仕様	
型番	EVHX-T02TS
記録容量	2TB
フォーマット	exFAT
インターフェース	Type-A 又は Type-C USB3.2 Gen2 (10Gbps)
Flash	3D NAND TLC
P/E cycle	3,000 回
電源	USB パスパワー
動作推奨環境※5	-5 ~ 55°C / 10 ~ 90%RH
保管推奨環境※5	-10 ~ 55°C / 5 ~ 90%RH
外形寸法・質量	約 42x108x11 mm、約 55g
保証期間	5 年



専用ソフト 3



ウエタックスは世界でも有数の水中・防水技術により、音響分野で先端を行くメーカーです  
 水中スピーカーは、国内No.1でアーティストックスイミングから養殖、資源開発など幅広い分野で活躍しています  
 防水マイクは、東海テレビ放送(株)と共同開発し、水中マイクを応用することで防水性能を確保しながら音質を向上させました  
 台風中継で使用されるなど、放送品質を満たしております

## 防水ハンドマイク

台風中継や大雨取材でもクリアな音質を確保!  
 悪天候でも、対応可能な全天候型防水マイク

ラジオ・テレビのインタビュー用に最適な全天候型防水マイク  
 防水マイク特有のこもりがちな音質を全面的に改善し、明瞭で高品質な  
 声の收音ができるようにチューニングした無指向性マイクを搭載  
 丈夫で軽量のアルミ製、狙った声を確実にとらえます

- ◎FNS テクニカルフェア「あんたが大賞」受賞
- ◎日本民間放送連盟賞/2016年  
技術部門「最優秀賞」受賞
- ◎2017年新潟県知事賞技術賞受賞

コネクタが2タイプあります



XLR コネクタ  
UM230C

定価および販売価格:79,800+税



防水コネクタ  
UM230CT

定価および販売価格:79,800+税



写真提供:東海テレビ放送株式会社

形式	防水エレクトレット型	
型番	UM-230C	UM-230CT
正面感度	-62dB	
周波数特性	80Hz~15kHz	
指向性	無指向性	
出力インピーダンス	600Ω(バランス型)	
最大音圧レベル	110dB SPL	
ファントム電源	20V~48V	
防水性能	IP67	
サイズ	φ33×L230mm	
質量	112g	134g
使用温度	5℃~40℃	
コネクタ	XLR♂	防水コネクタ3ピン♀
ケース	UETAXグレーメタリック艶色仕上げアルミボディ ブルーライン	
付属品	ウインドスクリーン 5mケーブル 取扱説明書	

※仕様は予告なく変更されることがあります。

## 防水ピンマイク

台風中継や豪雨取材、バラエティー番組や  
 街角リポート、さらには映画撮影時の  
 仕込みマイクとして大活躍のピンマイクです

悪天候での中継から番組制作で特に水の多い現場で活躍します  
 水や汗・汚れに強い完全防水機能を備えており、ウォータースライダーや  
 温泉中継、釣り番組などの制作の際に安心してご使用いただけます



ラベリアマイクロホン  
UM80C

定価および販売価格:59,800+税



um80c(s/p)用防水ケース  
uwc310

※送信機型番お知らせ下さい

定価および販売価格:50,000+税



主な使用例



水族館・動物園



屋外イベント



台風の中継



温泉中継

形式	防水ピンマイク
型番	um80c(S/P)
正面感度	-42dBV
周波数特性	40Hz~18kHz
指向特性	無指向性
防水性能	IP67
使用温度範囲	0℃~50℃
マイクケーブル	1.2m
外形寸法	φ8.4×21mm
質量	28g (ケーブル、コネクタプラグ含む)
付属品	ウインドスクリーン(2個) タイピン型ホルダークリップ

※仕様は予告なく変更されることがあります。  
 ※Sはsony社製 Pはpanasonic社製送信機に使用可能。