

# Canon EOS R5C / C70用 お勧め商品



## BATTERIES バッテリー 関係

### Vマウントバッテリー ・ 充電器

### USB-C/USB-A/D-tap 装備



**おすすめ** **BL-S-BP72** JANコード: 4589762400120  
**14.4V 5.0Ah 72Wh**  
 高さ108\*全幅79\*奥行37mm 重量450g  
**USB-C(PD45W) USB-A(5V2.4A) パワータップ × 各1**  
 PD 対応 USB-C 型 (In:max45W, Out:5V2.4A / 9V2A / 15V2A / 20V 2.25A)  
 ※Power Delivery対応  
 モニターや小型機材への使用が最適  
 5A 60Wまで出力可能  
 【航空機持込可】  
 定価:29,800+税



**おすすめ** **Li-D98M-S** JANコード: 4589762400014  
**14.8V 6.6Ah 98Wh**  
 高さ101\*全幅75\*奥行50mm 重量515g  
**10A 120Wまで出力可能**  
**USB-C(PD65W) USB-A(5V2A) パワータップ × 各1**  
 PD 対応 USB-C 型 (In:max65W, Out:5V 9V/12V/15V/20V 3A)  
 ※Power Delivery対応  
 【航空機持込可】  
 定価:46,000+税

**おすすめ** **Li-D155M-S** JANコード: 4589762400021  
**14.8V 10.4Ah 155Wh**  
 高さ101\*全幅75\*奥行65mm 重量717g  
**10A 120Wまで出力可能**  
**USB-C(PD65W) USB-A(5V2A) パワータップ × 各1**  
 PD 対応 USB-C 型 (In:max65W, Out:5V 9V/12V/15V/20V 3A)  
 ※Power Delivery対応  
 残量チェッカー付 (4段階) 【航空機持込2本】  
 定価:63,000+税  
 ※適合充電器:P9のCHLi-DM4・CHLi-DM8の他  
 BLB-BP2E等BLBシリーズ充電器・PD充電器でも充電可能

**USB-DF30W-1C** (本体+ケーブル セット) JANコード: 4571584113708  
 入力電圧:AC100~240V  
 充電電流:最大30W  
 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A  
 15V/2A, 20V/1.5A  
 サイズ:31\*31\*36mm 41g  
 PD対応1mケーブル(MAX100W品)  
 (1本:定価1,000+税を含む)  
 定価:5,000+税

**USB-DF65W-2C** (本体+ケーブル2本 セット) JANコード: 4571584113852  
 入力電圧:AC100~240V  
 充電電流:最大65W(2ch目は最大20W)  
 5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A  
 (2台充電時:1ch目45W / 2ch目20W)  
 サイズ:52\*52\*30mm 103g  
 定価:6,000+税

**CHLi-DM4** JANコード: 4589762400045  
**Li-D98M-S(155M-S)を4台同時充電可能**  
 ※BLシリーズバッテリー等は2本であれば同時充電可能  
 入力電圧:A C 90~240V  
 充電電流:1.3A (4台充電で最大6A)  
 ACアダプター機能:16.2V4A(64W)  
 高さ225\*全幅116\*奥行140mm 重量約1,300g  
 定価:88,000+税

**USB-DF100W-3C1A** (本体+ケーブル1本 セット)  
 入力電圧:AC100~240V  
 充電電流:最大100W  
 USB-C1/C2:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A  
 USB-C3:5V3A/9V2.22A/12V1.67A  
 USB-A:5V3A/9V2A12V1.5A  
 (1台充電時:C1ch目100W)  
 (2台充電時:C1ch目45W / C2ch目45W)  
 サイズ:65\*65\*36mm 246g 定価:12,000+税

### DVバッテリー ・ 充電器

**1.6倍タイプ NEW PRODUCT** 約1.6倍の高容量・高負荷対応バッテリーにパワーチェッカー付タイプが登場!

●従来バッテリーの1.6~1.7倍の容量を実現 ●高負荷対応で30Wまで出力が可能  
 使用用途:消費電力の高いLEDライトやモニターの背面マウント用などに

**Li-D570P**  
**パワーチェッカー付タイプ**  
**7.2V 3.5Ah 25Wh**  
 高さ71\*全幅39\*奥行21mm 重量105g  
**4A 30Wまで出力可能**  
 3.5Ah25Whの高容量  
 定価:9,500+税

**Li-D770P**  
**パワーチェッカー付タイプ**  
**7.2V 7.0Ah 50Wh**  
 高さ71\*全幅39\*奥行40mm 重量199g  
**4A 30Wまで出力可能**  
 7.0Ah50Whの高容量  
 定価:13,500+税

**Li-D970P**  
**パワーチェッカー付タイプ**  
**7.2V 10.4Ah 75Wh**  
 高さ71\*全幅39\*奥行70mm 重量321g  
**4A 30Wまで出力可能**  
 4段階残量チェッカー付  
 DCジャック出力口付(電圧スルー)  
 定価:17,500+税

**Li-D570HE**  
**7.2V 3.5Ah 25Wh**  
 高さ71\*全幅39\*奥行21mm 重量106g  
**4A 30Wまで出力可能**  
 3.5Ah25Whの高容量  
 (従来品 2.0Ah14Wh と比べて容量 1.7倍)  
 定価:7,000+税

**Li-D770HE**  
**7.2V 7.0Ah 50Wh**  
 高さ71\*全幅39\*奥行40mm 重量205g  
**4A 30Wまで出力可能**  
 7.0Ah50Whの高容量  
 (従来品 4.2Ah31Wh と比べて容量 1.6倍)  
 定価:11,500+税

**Li-D970HE**  
**7.2V 10.5Ah 75Wh**  
 高さ71\*全幅39\*奥行60mm 重量305g  
**4A 30Wまで出力可能**  
 10.5Ah75Whの高容量  
 (従来品 6.3Ah47Wh と比べて容量 1.6倍)  
 定価:15,500+税

# CABLES ケーブル 関係

## カメラ駆動ケーブル

降圧・昇圧ボックス付ケーブル

### XP-DV-DRE6C

R5C 等DR-E6C使用カメラ用



入力電圧: DC12.8~17V  
出力電圧: DC8.4V  
Canon DR-E6C純正ケーブル  
(定価:18,000+税)を使用しています

定価:38,000 +税



### XP-DV-CP200L

EOS C70/XF605/XF705等



入力電圧: DC12.8~17V  
出力電圧: DC24V



定価:22,000 +税

## マイク用 スリムコネクタケーブル

EOS C70カメラに最適

### miniXLR3P(M)-XLR3P(F)-CTL

スリムコネクタ仕様で、カメラにさしても邪魔になりにくい



XLR3P (メス)

定価:8,500 +税



### スリムコネクタケーブルシリーズその他

・長さをご指定いただけます (標準は30cm)

・コネクタはXLR3P/miniXLR3Pの組み合わせ各種ご指定可能

オス-メス  
オス-オス  
メス-メス



XLR3P-ST-CTL

## PD(Power Delivery)対応 USBケーブル

パワータップからPD(Power Delivery)対応のUSB出力が可能

### PTAP-USB(PD100W)-1C1A

- ・USB-C:MAX100Wまで供給可能 (MacBookPro等のノートPCに電源供給可能)
- ・USB-A出力口×1付 (高さ17\*全幅25\*奥行50mm)

定価:15,000 +税



【オプション】

PD対応1mケーブル(MAX100W品)



定価:1,000 +税


# V-MOUNT PLATE Vマウントプレート(リグ用)

## DVバッテリー ・ 充電器

### GP-S-micro-CH-15ROD

JANコード: 4571584112848

【パワータップ スルー出力 x2】



【正面】

【背面】

15mmロッド金具はネジ2点とめ (六角レンチ付属)

高さ84(+突起42)\*全幅62(+突起45)\*奥行30(+端子10)mm 重量287g  
定価:31,000 +税

R5C オススメ

GP-S-micro-CH-15ROD+XP-DV-DRE6C SET →

●上記プレートとカメラ駆動ケーブルXP-DV-DRE6Cのセット

(画像は装着イメージです  
カメラ・リグ・Vマウントバッテリーは付属致しません)

定価:66,000 +税

### GP-S-micro-8.4V-CH-15ROD

JANコード: 4571584112855

【ヒロセ4P 8.4V出力 x1 + パワータップ スルー出力 x1】



【正面】

【背面】

15mmロッド金具はネジ2点とめ (六角レンチ付属)

高さ84(+突起42)\*全幅62(+突起45)\*奥行30(+端子10)mm 重量300g  
定価:39,000 +税

R5C オススメ

← GP-S-micro-8.4V-CH-15ROD+DRE6C SET

●上記プレートとカメラ駆動ケーブルのセット  
変圧ボックスが間に合わないで、ケーブルがスッキリ

(画像は装着イメージです  
カメラ・リグは付属致しません)

定価:68,000 +税

**NEP** エヌ・イー・ピー株式会社

TEL:03-3263-6741

FAX:03-3265-1297

〒102-0074

東京都千代田区九段南3-7-14 VORT九段3階

<https://nepinc.co.jp>

[info@nepinc.co.jp](mailto:info@nepinc.co.jp)