新商品情報

2025年 11月



スーパーミニVマウントバッテリー

BL-MIN-BP99 JANJ-F: 4571584117416

1/4ネジ穴

3/8ラジウ

14.54V 6.8Ah 99Wh





情報表示スクリーン (無負荷時)



情報表示スクリーン(負荷がかかると使用時間を算出)



■進化するNEPスーパーミニVマウントバッテリ

BL-MIN-BP99は手のひらサイズの小さいバッテリーながら、12A150W出力、 USB-C入出力100W対応、情報表示スクリーンに使用可能時間を即時計算 背面に1/4・3/8ネジ穴装備など、様々な撮影環境にも対応可能なバッテリー に進化しました

ENGカメラ・シネマカメラ・LEDライト・モニター・ワイヤレスシステム・PC・ Starlinkなど、この1本で様々な機器が駆動できます

- ●容量:99Wh(14 54V 6 8Ah)
- ●最大出力:12A 150W
- ●寸法:高さ112 x 横幅73 x 奥行56mm
- ●重量:625g
- ●入出力端子:5ピンターミナル、及び以下を装備 1個:D-tap(MAX12A) 出力 2個:USB-C(PD MAX100W) 入力(充電)·出力 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A 1個:USB-A(MAX18W) 出力 5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A
- 1個:8V定電圧ジャック(MAX20W) 出力 1個:12V定電圧ジャック(MAX30W) 出力
- ●その他装備:電源ボタン・情報表示スクリーン・ 手元ライト用LED・1/4ネジ穴・3/8ネジ穴

この1本で様々な機器が駆動できます

●保護機能:過放電保護・過充電保護・温度保護過電流保護



定価:48,800+税

爆速の1時間充電!

定価:67,000+税

(画像は45Wチャージャー(2時間充電)

BL-MIN-BP150 JANJ-F: 4571584117423

14.54V 10.2Ah 149Wh





- ●容量:149Wh(14.54V 10.2Ah)
- ●最大出力:15A 180W
- ●寸法:高さ112 x 横幅73 x 奥行75mm
- ●重量:857g
- ●入出力端子:5ピンターミナル、及び以下を装備 2個:D-tap(MAX15A) 出力 2個:USB-C(PD MAX100W) 入力(充電)·出力 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A

1個:USB-A(MAX18W) 出力 5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A 1個:8V定電圧ジャック(MAX20W) 出力 1個:12V定電圧ジャック(MAX30W) 出力

手元ライト用LED・1/4ネジ穴・3/8ネジ穴 ●保護機能:過放電保護・過充電保護・温度保護過電流保護

●その他装備:電源ボタン・情報表示スクリーン・

余すところなく、機能を詰め込んだバッテリーに満足いただける事間違いなし

■BL-MIN-BP99で物足りない欲張りなアナタに

BL-MIN-BP150は、基本構造がBL-MIN-BP99と同じ手のひらサイズの小さい

様々な撮影環境(ENGカメラ・シネマカメラ・LEDライト・モニター・ワイヤレス

システム・PC・Starlink等)だけでなく、災害対策のバッテリーとしても適しています

バッテリーですが、15A180W出力、D-tapを2個装備とパワフル仕様

Canon(BP-A)・SONY(BP-U)シリーズ用 2本同時急速充電器

CHDV-PDZ2

JANコード: 4571584117430

定価:29,500+税





USB-DF100W-1C(PD100Wアダプター) ■Canon BP-A/SONY BP-U 兼用 2連同時急速充電器

CHDV-PDZ2は、Canon BPAシリーズ用充電器として待望の2台 同時充電を実現 SONY BP-Uシリーズバッテリーの充電も可能 付属のUSB-C PD100Wアダプターから電源をとり、急速充電を 実現しています 充電速度は1.5A充電/3A充電の切替可能

- ●入力電圧:AC100-240V 2A
- ●充電電流:1.5A・3A選択可能(両チャンネルとも3A充電も可能)
- ●寸法:高さ112 x 横幅73 x 奥行75mm
- ●重量:857a

●充電可能バッテリー:

Canon BP-A30/BP-A60/NEP Li-BPA60-USB SONY BP-U30/BP-U60/BP-U70/BP-U90/BP-U100/NEP Li-SU90C



8. CO 15

Canon BPA充電用端子

SONY BPU充電用端子

1.5A充電/3A充電 切替可能





USB-PDってナニ?

USB Power Delivery (USBパワーデリバリー)」の略で、USB Type-Cケーブルを使った電力供給規格 大電流でスマートフォン・PCなど様々な機器に給電したり、Vマウントバッテリーの充電もできます

世界に先駆け、PD100W 対応 V マウントバッテリーの発売を開始しました!

●USB-Cから爆速充電が可能になりました!

●USB-C から 100W 出力可能:PC・スターリンクなど様々な機器へ電源供給可能



型番

充雷時間 BP4E は従来充電器



BL-MIN-BP99

14.5V 6.8Ah 99Wh

PD100W:1 時間 BP4E: 2.7 時間



BL-MIN-BP150

14.5V 10.2Ah 150Wh

PD100W:1.5 時間 BP4E: 4.0 時間



BL-N-BP98C

14.4V 6.8Ah 98Wh

PD100W:1 時間 BP4E: 2.7 時間



BL-N-BP125C

14.4V 8.6Ah 125Wh

PD100W:1.2 時間 BP4E: 3.4 時間



BL-N-BP160C

14.4V 11.0Ah 158Wh

PD100W:1.5 時間 BP4E: 4.4 時間



BL-N-BP200C

14.4V 13.6Ah 196Wh

PD100W:2 時間 BP4E: 5.4 時間

PD(Power Delivery)対応 USB充電器

DFシリーズ

USB-KF45W-1C (本体+ケーブル セット)

入力電圧:AC100~240V 充電電流:最大45W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 15V/2A, 20V/1.5A サイズ:48*46*29mm 65g

PD対応1mケーブル(MAX100W品) (1本:定価1,000+税を含む)

定価:5,500+税



CABLE-PDUSBCC-N-1m CABLE-PDUSBCC-N-2m





定価:1,200+税

定価:1,000+税

USB-DF65W-2C (本体+ケーブル2本 セット) JANコード: 4571584113852



PD対応1mケーブル(MAX100W品)×2本

入力電圧:AC100~240V 充電電流:最大65W(2ch目は最大20W) 5V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/3.25A (2台充電時: 1ch目45W / 2ch目20W) サイズ:52*52*30mm 103g

定価:7,000+税



CABLE-USBCC-N-LOCK-2m

【PowerDeliverv対応5A100W】 SONY PXW-Z300等でロック可能なネジ付



固定用ネジ

定価:24,000+税

定価:2.000+税

USB-DF100W-3C1A2 (本体+ケーブル2本セット)



PD対応1mケーブル(MAX100W品)×2本

入力電圧:AC100~240V 充電電流:最大100W

USB-C1/C2:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A USB-C3:5V3A/9V2.22A/12V1.67A USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A

(1台充電時:C1ch目100W) (2台充電時:C1ch目65W / C2ch目30W)

サイズ:72*72*33mm 251a

定価:12,000+税

USB-DF100W-1C (本体+ケーブル1本セット)



PD対応1mケーブル(MAX100W品)×1本

【シンプル構造だから間違いない】 出力口が1口だから、必ず100W供給可能

入力電圧:AC100~240V 充雷雷流:最大100W USB-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A

サイズ:63*63*31mm 267a

定価:11,000+税

USB-VN240W-4C1A (本体+ケーブル3本セット)



6U 6.6A 80.8 VB 8 W



【デジタル数値表記機能付】

入力電圧:AC100~240V MAX2.5A

充電電流:最大140W

USB-C1:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A/28V5A(MAX140W) USB-C2/C3:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A(MAX100W) USB-C4:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A(MAX65W) USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(MAX30W)

(1台充雷時:C1ch目140W)

(2台充電時:C1ch目140W / C2ch目100W) (3台充電時:C1ch目100W / C2ch目65W / C3ch目65W)

サイズ:120*87*39mm 543a



S-POD-N1

2025年12月31日まで 早期予約特別価格 で販売

お問い合わせください

定価:オープン



■軽量なのに重厚感ある撮影台

弊社主流のテーブル型撮影台とは違い脚部と脚部の間に入ることができる

- ●使用時寸法: 高さ60cm x 半径約70cm
- ●折りたたみ時寸法:長さ77cm x 全幅24cm x 奥行16cm
- ●スプレッダー対応サイズ:7cm
- ●本体重量:7.5kg
- ●ソフトバッグ寸法:長さ94 x 横幅35 x 奥行13cm
- ●ソフトバッグ重量:935g



Vマウントバッテリー用 急速充電器

BL-BP2G

JANコード: 4571584117430

定価:74,000+税





■Vマウントバッテリー用2連同時急速充電器

BL-BP2Gは、弊社従来充電器BLB-BP2Eと比べ、コンパクトで急速同時充電を実現 14.4V/14.8Vの他、弊社26V系Vマウントバッテリーも充電可能

- ●入力電圧:AC100-240V 1.8A
- ●充電電流: 16.8V5.6A (急速時) / 16.8V3.0A(通常時)
 - 29.4V3.8A(NEP製26Vバッテリーと認識した場合)
- ●寸法:高さ170 x 横幅132 x 奥行96mm
- ●重量:1200g
- ●充電可能バッテリー:

BL-MINシリーズ・BL-Sシリーズ・BL-Nシリーズ・Li-Dシリーズ・BL-Vシリーズ等現行モデル NEP製 旧シリーズVマウントバッテリー各種



BL-BP4G

JANコード: 4571584117430

定価:132,000+税





■Vマウントバッテリー用4連同時急速充電器

BL-BP4Gは、弊社従来充電器BLB-BP4Eと比べ、コンパクトで急速同時充電を実現 14.4V/14.8Vの他、弊社26V系Vマウントバッテリーも充電可能

- ●入力電圧:AC100-240V 3.5A
- ●充電電流:16.8V5.6A (急速時) / 16.8V3.0A(通常時) 29.4V3.8A(NEP製26Vバッテリーと認識した場合)
- ●寸法:高さ170 x 横幅265 x 奥行96mm
- ●重量:2285a
- ●充電可能バッテリー:

BL-MINシリーズ・BL-Sシリーズ・BL-Nシリーズ・Li-Dシリーズ・BL-Vシリーズ等現行モデル NEP製 旧シリーズVマウントバッテリー各種



ウィンドスクリーン(ウレタン風防)

WS-N-ECM680

定価:5,800+税

■SONY ECM680S用ウィンドスクリーン



抜けづらい構造を採用し、紛失しにくくしました

- ●適合機種: SONY FCM-680S
- ●寸法:全長195 x 直径約40-50mm(箇所による)
- ●穴直径:入り口側17mm
- ●穴長さ:175mm



STAND-N53210

ライトスタンド関係

オスメス兼用

折脚タイプ4段スタン (エアークッション機能なし)

- ·最大寸法:210cm

•耐荷重:2.5kg •重量:1.1kg



定価 11,500 (税抜)

BAG-N100300-1

スタンド 1本収納バッグ 3本バッグの素材で製作しました しっかりとスタンドを保護



定価 6,800 (税抜)

03

SONY PXW-Z300用お勧めアクセサリー

レインカバー2種類用意しています

RC-HANDHELD-Z300

定価25,000+税

LCDを直接見る事ができるカバー (防水ファスナー付で閉じて使用も可能) SONY PXW-Z300用





防水ファスナーを閉じた場合 でも外から見る事ができる



ヒサシ形状で、開けてし 雨は入りにくい





(側面)

SA-Z300-PRO35WLONG

(レインカバー + 遮光フードセット)

定価30,500+税

LCDを直視する事を重視したカバー 抜群の操作性を実現







付属の遮光フードLCDF-35W-LONG を装着してご使用ください

(正面)

(正面)



BAG-CAMSUPPORTD2

(オプション:収納バッグ)

CAMSUPPORT-D4-Z300

SONY社製カメラ PXW-Z300に対応するショルダーサポート





JANコード:4589762408294



ブル(MAX240W品) (1本:定価1,000+税を含む)

SONY PXW-Z300に最適

定価58,000+税



※イメー

定価5,500+税

SBPH-2E

硬い内壁がカメラを衝撃から守るソフトバッグ



SBPH-2D

通常ストラップ



強化ストラップ STRAP-NEP2付

硬い内壁がカメラを衝撃から守るソフトバッグ



外寸: 高さ285×全幅480+ポケット35*2×奥行215mm 内寸: 高さ250×全幅440×奥行185mm 重量1825g

定価27,000+税

USB-SY100W-LOCK1C (本体+ロック付ケーブル1本セット)



04



285×全幅480+ポケット35*2×奥行215mm

内寸: 高さ250×全幅440×奥行185mm 重量約1730g



入力電圧:AC100~240V 充電電流:最大100W

定価25,000+税

PD100W対応2mケーブル(ロック付)×1本

サイズ:63*65*31mm 267g 定価:12.000+税

STRAP-DV-NEP









カメラ用ストラップを取付

定価6.500+税

№日 ※ エヌ・イー・ピー株式会社

TEL:03-3263-6741

FAX:03-3265-1297

〒102-0074 東京都千代田区九段南3-7-14 VORT九段3階 https://nepinc.co.jp