

LIGHTING

カメラオン小型ライトから、ACキットクラスまで様々なサイズを揃えています

安心の社内修理体制

修理の際は弊社内で修理を行います
長期間お預かりせずお戻し致します
長期間になる場合はデモ品の用意も致します



NEW
PRODUCT

軽量LEDライト

- ・LED-S280Nライトは、省電力化により、LED800X(40W)より大幅にサイズダウン・軽量化したライト
- ・1灯単体・2灯キット・3灯キットを用意
- ・駆動電圧:11V~17V(付属のACアダプター駆動の他、Vマウントプレート・USB-Cから供給が可能)
- ・光量調整が可能:0%~100%
- ・色温度可変可能:2700K~6500K
- ・高い演色性:CRI 98, TLCI 99



新型LED-S280N (40Wライト)
高さ204×全幅204×奥行26mm
定価:54,000+税 重量833g

従来LED-800X (40Wライト)
高さ235×全幅360×奥行77mm
定価:108,000+税 重量3100g

LED-S280NB (ライト単体)

重量:1/3 サイズ:1/2
価格:1/2



15.8mmメスダボ



ON-OFF
色温度ツマミ
光量ツマミ
のシンプル構造



光量:1150ルクス(1m)
照射角:130度

光量調整ディマー付/色温度調整ダイヤル付
色温度:2700K~6500K可変

消費電力:最大40W
駆動電圧:DC11~17V
駆動方法:

- ・Vマウントプレート
- ・USB-C(PD15V 2.6A)
- ・2.1ΦDCジャック(センタープラス)

高さ204×全幅204×奥行26mm 重量833g
(+突起6mm) (+突起6mm) (+突起30mm)



構成:

灯体・ACアダプター・スタンドアダプター・ソフトバッグ

定価:54,000+税

スタンドに立てたライトにVマウントバッテリーを装着すると重さでバランスが悪い...
そんな時は、USB-Cから電源供給して、Vマウントバッテリーはライトスタンドに固定!

LEDKIT-S280N-2 (2灯キット)

LEDKIT-S280N-3 (3灯キット)



高さ550×全幅550×奥行115mm
キット重量6.6kg

灯体×2
ACアダプター×2
スタンドアダプター×2
ライトスタンド×2
USB-Cケーブル(2m)×2
ソフトバッグ×1

付属のライトスタンド
STAND-49170
収納時寸法:49cm
高さ:約170cmまで可変可能
重量:1.2kg

2灯キット定価124,800+税



高さ360×全幅380×奥行270mm
ライトキット重量4.5kg

高さ1050×全幅200×奥行200mm
スタンドバッグ重量4.4kg

灯体×3
ACアダプター×3
スタンドアダプター×3
USB-Cケーブル(2m)×3
ソフトバッグ×1
ライトスタンド用バッグ×1

3灯キット定価180,000+税

LED-L300-DIGI-VCT

在庫限り

縦連結・横連結が可能



バンド装着時



光量・色温度の確認と調整が可能
(光量 10%~100% 1%刻み)
(色温度 3200K~5600K 100K刻み)

光量:1,850ルクス(1m) 4200K時
(3200K時:1,100ルクス, 5600K時:1,500ルクス)

光量調整ディマー付/色温度調整ダイヤル付
色温度:3200K~5600K可変

消費電力:最大18W

駆動電圧:DC6~17V

駆動方法:

- ・SONY(L)/バッテリー(1本or2本で点灯)
- ・2.1ΦDCジャック(センタープラス)

高さ123×全幅185×奥行55mm 重量410g
(フィルター・バンド装着時:高さ123×全幅185×奥行60mm 重量680g)

付属品: 収納ソフトバッグ・バンド
ディフュージョンフィルター・カメラシェード



定価¥55,000(税抜)