

# カメラオン LEDライト

NEW PRODUCT

## LED-S150N



付属品: 収納ソフトバッグ・パワータップケーブル  
ディフュージョンフィルター・カメラシューズライド



光量: 640ルクス(1m)  
照射角: 136度

光量調整ディマー付/色温度調整ダイヤル付  
色温度: 3200K~5600K可変

消費電力: 最大20W  
駆動電圧: DC6~17V  
駆動方法:

- ・SONY(L)バッテリー
- ・2.1ΦDCジャック(センタープラス)

高さ87×全幅142×奥行25mm 重量243g  
(+突起5mm) (+マウント8mm) (+フィルター10mm)

定価: 33,000+税

標準はSONY Lマウント(F970)ですが、BP-Uマウントなどご指定いただけます

## MAMBAー●(マンバ) ※●には下記カメラマウントを選択

新型COB素子採用

おすすめ



ハンドヘルドカメラでもENGカメラでも良いサイズ感

光量: 1,800ルクス(1m) 4200K時  
光量・色温度の調整が可能  
(光量 10%~100%)  
(色温度 2800K~5600K)

消費電力: 1.5W  
Ra(色再現性): 9.7  
駆動電圧: DC6~17V  
駆動方法:

パワータップ(ケーブル付属)  
下記DVI/バッテリー  
(マウント型番を選択ください)

末尾に-B: DVI/バッテリーマウントなし  
末尾に-S: SONY Lシリーズ(F970等)  
末尾に-EX: SONY BP-Uシリーズ  
末尾に-C: Canon BP950Gシリーズ

4種から選択

付属品:

- パワータップケーブル
- ソフトフィルター付
- バンドア付
- スライドシュー・ネジシュー両対応



- ライト側面に3段階の  
バッテリー残量表示ランプ付

外寸: 高さ135×全幅80×奥行113mm 重量約310g

定価 各 ¥ 54,800(税抜)

## ARCHLED-812

ソフトフィルター



電池内蔵

USB充電式LEDライト ソフトフィルターでやさしい光

光量(1m): 5600K時 190 lux, 3200K時 180 lux  
照射角: 120度(付属ソフトフィルター使用で140度)  
駆動方法: DC3.7V 2.5Ah/バッテリー内蔵 (約1.5時間駆動)  
消費電力: 5W

付属品:  
ソフトフィルター・充電用USBケーブル・カメラシューズライド

高さ76×全幅120×奥行20(アーチ寸法含28)mm 重量167g

定価26,500(税抜)



## LED-L160-DIGI-VCT

縦連結・横連結が可能



ハンドヘルドカメラでもENGカメラでも良いサイズ感



バンドア装着時



付属品: 収納ソフトバッグ・バンドア  
ディフュージョンフィルター・カメラシューズライド



光量: 1,250ルクス(1m) 4200K時  
(3200K時: 700ルクス, 5600K時: 850ルクス)  
照射角: 80度

光量調整ディマー付/色温度調整ダイヤル付  
色温度: 3200K~5600K可変

消費電力: 最大10W  
駆動電圧: DC6~17V  
駆動方法:

- ・SONY(L)バッテリー
- ・2.1ΦDCジャック(センタープラス)

高さ95×全幅155×奥行53mm 重量250g  
(フィルター・バンドア装着時 高さ95×全幅185×奥行60mm 重量440g)

定価33,000(税抜)

オプション PTAP-COUPLERSONY(L/R)

ケーブル長60cm  
定価 ¥ 7,200(税抜)



※イメージ図

光量・色温度の確認と調整が可能  
(光量 10%~100% 1%刻み)  
(色温度 3200K~5600K 100K刻み)