

COOLCAM(調光卓制御DMX機能付) デジタルパネルシリーズ

安心の社内修理体制

修理の際は弊社内で修理を行います
長期間お預かりせずお戻し致します

配信スタジオ向けライトにお勧めモデル

DMXで調光するなら…COOLCAM-P60N・COOLCAM-P120N
専用リモコンで調光するなら…LED-800X
スマートフォンアプリで調光するなら…COOLCAM-P60N・COOLCAM-P120N
天井が低いスタジオなら…LED-800X

COOLCAM-P60N

LED-800Xのサイズアップモデル(スマホで操作可能)



定価: 145,000+税



付属品: ライト本体・ACアダプター・ソフトバッグ
(+ケーブル)



消費電力: 60W
駆動電圧: DC15V
駆動方法:

- ・ACアダプター(付属)
- ・Vマウントバッテリー×1本

アプリ操作 DMX

【灯体部】

高さ340(+ダボ部90)×全幅300(+ヨーク部50)
×奥行20+コントロールボックス30mm

重量3,520g

	2700K	3200K	4400K	5600K	6500K
1m	1753lx	1904lx	1987lx	2063lx	1970lx
2m	481lx	517lx	543lx	562lx	543lx
3m	235lx	259lx	273lx	282lx	271lx

COOLCAM-P120N

P60で光量が足りないならコレ!



定価: 168,000+税



付属品: ライト本体・ACアダプター・ソフトバッグ
(+ケーブル)



消費電力: 120W
駆動電圧: DC15V
駆動方法:

- ・ACアダプター(付属)
- ・Vマウントバッテリー×1本

アプリ操作 DMX

【灯体部】

高さ335(+ダボ部90)×全幅540(+ヨーク部50)
×奥行20+コントロールボックス30mm

重量4,900g

	2700K	3200K	4400K	5600K	6500K
1m	3542lx	3650lx	3702lx	3890lx	3704lx
2m	980lx	1004lx	1035lx	1088lx	1044lx
3m	480lx	498lx	512lx	536lx	517lx

デジタルパネル付シリーズ

おすすめ LED-800X

LED-L500REF-Xライトとほぼ同サイズで 光量アップ・演色性アップ

- スタンドに載せた後に、容易に光量変更・色温度変更・電源ON/OFFが可能(簡易リモコン付)
- ACアダプターをVプレートに固定可能
- 色温度を変更しても、光量を大きく変えないように消費電力を維持します(100%光量の場合、色温度問わず、常に消費電力40W)



高さ235×全幅360+アーム×奥行77mm
重量3.1kg



簡易リモコン用電池
(23A 替え電池販売可能)

4つボタン簡易リモコン:

- 【光量の可変】
- A ▲ 光量を上げる
- B ▼ 光量を下げる
- 【色温度の可変】
- C ▲ 色温度を上げる
- D ▼ 色温度を下げる
- CD 同時押し: 電源入↔切
- AD 同時押し: リモコン設定

※リモコンで複数台操作可能(ADボタンで灯体にリモコン割当)

ホームページで紹介動画を載せてます!
<https://youtu.be/bztkPMmcFeg>



光量: 4,400ルクス(1m) 4200K時
消費電力: 40W(色温度可変しても40W)
色温度: 3200K~5600K可変
駆動方法:
・ACアダプター(AC100~240V)
・Vマウントバッテリー
・XLR4P入力

オプション

SOFTBOX-LED800X
LED-800Xに被せて使用できるソフトボックス



定価11,000+税