

# デジタルパネル付LEDライト シリーズ

## LED-L1000REF-X



光量:7,000ルクス(1m)  
消費電力:62W  
(3200K/5600K時:約31W  
4300K時:約62W)  
色温度:3200K~5600K可変  
駆動方法:  
ACアダプター(AC100~240V)  
Vマウントバッテリー・XLR4P入力

外寸:高さ450×全幅400×奥行95mm  
重量2.6kg 定価 ¥122,000 (税抜)

付属品:ソフトバッグ  
ACアダプター(Vプレート固定可能)



【LED-L500REF-X・LED-1000REF-X用オプション】

### 2灯用バッグ・3灯用バッグ オプション

#### BAG-LED-L500REF-2

LED-L500REFを2灯収納  
定価9,000(税抜)



#### BAG-LED-L1000REF-2

LED-L1000REFを2灯収納  
定価10,000(税抜)



#### BAG-LED-L1000REF-3

LED-L1000REF・  
L500REFを3灯収納  
定価 ¥20,000(税抜)



## LEDKIT-L1000X-3 (スタンド付3灯キット)

STAND-N100300\*3+BAG-N100300-3




3灯キット定価:375,000+税

## LED-L500REF-X-DMX5P

LED-L500REF-Xに  
DMX機能を追加した仕様



光量:3,500ルクス(1m)  
消費電力:35W  
色温度:3200K~5600K可変  
DMXコネクタ:5ピン



定価 ¥97,000 (税抜)


調光卓制御  
← DMX →  
機能付

## LED-L1000REF-X-DMX5P

LED-L1000REF-Xに  
DMX機能が追加した仕様  
光量:7,000ルクス(1m)  
消費電力:62W  
色温度:3200K~5600K可変  
DMXコネクタ:5ピン



定価 ¥127,000 (税抜)



おすすめ

## LED-L160-DIGI-VCT

縦連結・横連結が可能



光量・色温度の確認と調整が可能  
(光量 10%~100% 1%刻み)  
(色温度 3200K~5600K 100K刻み)

光量:1,250ルクス(1m) 4200K時  
(3200K時:700ルクス,5600K時:850ルクス)

光量調整ディマー付/色温度調整ダイヤル付  
色温度:3200K~5600K可変

消費電力:最大10W  
駆動電圧:DC6~17V  
駆動方法:  
・SONY(L)バッテリー  
・2.1ΦDCジャック(センタープラス)

付属品: 収納ソフトバッグ・バンドア  
ディフュージョンフィルター・カメラシューズスライド



オプション:PTAP-COUPLERSONY(L)R

ケーブル長60cm  
定価 ¥6,500(税抜)



高さ95×全幅155×奥行53mm 重量250g  
(フィルター・バンドア装着時 高さ95×全幅185×奥行60mm 重量440g)

定価 ¥30,000(税抜)